



Latex Interior IN100

ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта:

BeLife Latex Interior IN100 – латексная матовая краска для внутренних работ. Образует покрытие с высокой адгезией и способностью к влажной очистки. Экологически безопасная.

Основные свойства:

- Супер стойкая к мытью.
- Устойчивая к истиранию.
- Идеально белая.
- Высокая адгезия.
- Превосходная укрывистость.
- Паропроницаемая.
- Высокая стойкость к загрязнениям, образованию грибков и плесени.

Области применения:

- Предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри зданий.
- Подходит для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, также ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры, дерева, лакокрасочных покрытий, обоев.
- Для помещений с повышенной влажностью.



Инструкция по применению:

Подготовка оснований: подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и пригодной для обработки. Непрочные старые покрытия, загрязнения и высолы следует тщательно удалить. Свежая цементная штукатурка должна быть выдержана минимум 28 дней. Неровности и трещины обработать финишной шпаклевкой. Поверхности обработать глубоко проникающей грунтовкой торговой марки BeLife G110. Крепкие алкидные и масляные покрытия зашкурить и обеспылить. Пораженные

грибками места очистить и обработать антисептическим грунтом.

Способ нанесения и выполнения работ:

перед использованием тщательно перемешать. Наносить на поверхность щеткой, валиком или краскораспылителем (включая безвоздушный способ) в 2 слоя.

1 слой: краску рекомендуется разбавить не более 10% водой.

2 слой: краску по возможности не разбавлять.

Время высыхания каждого слоя 1-2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться.

Для увеличения устойчивости поверхности к повреждениям микроорганизмами добавлять в краску средство от плесени.

Работы проводить при температуре основания не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Инструменты промыть водой сразу после окончания работ.

Колерование: возможно красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230.

Рекомендации:

Хранить в плотно закрытой таре в прохладном помещении при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 18 месяцев. Дата и партию изготовления смотри на упаковке.

Меры предосторожности и утилизация:

хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей краски безопасны для окружающей среды и утилизируются как обычный строительный мусор.

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ИЗ СЫРЬЯ ФИРМЫ MEFFERT GANZA FARBEN, ПО ЗАКАЗУ BELIFE™.

Технические характеристики:

Состав:	акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вспомогательные добавки.
Плотность:	1,4 кг/л
Растворитель:	вода
Колерование	возможно красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe, D230.
Расход:	170-200 г / м ² в один слой. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте.
Температура применения:	+5° до +30°C
Фасовка:	14кг; 7кг; 3,5кг; 1,4кг.
Срок годности:	18 месяцев с даты изготовления