



Super Grund G110

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта:

BeLife Super Grund G110 – глубокопроникающая грунтовка для внутренних и наружных работ. Для укрепления и пропитки оснований под окрашенные отделочные, гидроизоляционные, теплоизоляционные и другие покрытия. Экологически безопасная.

Основные свойства:

- Бесцветная.
- Укрепляет основания.
- Увеличивает адгезию покрытия к основанию.
- Уменьшает водопоглощение.
- Не вызывает пожелтения лакокрасочных покрытий.
- Для внутренних и наружных работ.

Области применения:

- предназначена для укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильно впитывающих оснований (цементных и гипсовых штукатурок, бетона, пенобетона, газобетона, кирпича, гипсокартона, магnezитовых плит, также ДВП, ДСП и фанеры), увеличения адгезии к основанию материалов.



- для повышения прочности поверхностного слоя очень слабых оснований. Для закрепления поверхности стен перед наклейкой тонкослойных обоев и окраской вододисперсионными красками. При восстановлении фасадов зданий и сооружений.

Инструкция по применению:

Подготовка оснований: подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Поверхность должна быть прочной, сухой и без повреждений. Перед грунтовкой нужно удалить пыль, грязь, воск и жирные пятна, неустойчивые лакокрасочные покрытия. Пораженные грибками места

очистить и обработать антисептическим раствором.

Выполнение работ: грунтовка наносится валиком, щеткой, кистью или распылителем. Перед началом работы материал нужно перемешать. **Не разбавлять водой!** Сильно впитывающие поверхности обрабатывать в несколько слоев с интервалом в 2 часа. Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%. Дальнейшее окрашивание или другие работы начинать не ранее 4 часов после нанесения последнего слоя при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%, в других условиях время высыхания может измениться. После проведения работ инструменты промыть водой.

Рекомендации:

Хранить в плотно закрытой таре в прохладном помещении при температуре от +5°C до +35°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 12 месяцев. Дата и партию изготовления смотри на упаковке.

Меры предосторожности и утилизация: хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой.

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ИЗ СЫРЬЯ ФИРМЫ MEFFERT GANZA FARBEN, ПО ЗАКАЗУ BELIFE™.

Технические характеристики:

Состав:	на основе акриловых дисперсий
Плотность:	1,01 кг/л
Цвет:	бесцветная
Расход:	100-200 мл / м ² в зависимости от основания.
Температура применения:	+5° до +35°C
Фасовка:	10л; 5л; 1л.
Срок годности:	12 месяцев с даты изготовления